

# Tipps zur Verarbeitung, Reinigung & Lagerung

## Verarbeitung

### Verkleben und Schneiden

- Prüfen Sie die Eigentemperatur des Untergrundes: Temperaturbereich während der Verklebung: +10°C bis +38°C
- Folie nur auf flachen Untergründen verkleben
- Schneiden Sie die Folie um Nieten herum und zwischen Nähten, Verbindungen und überlappenden Platten
- Folie nicht überlappen lassen
- Planen sollten nicht älter als 6 Monate sein. Verkleben Sie nicht unter Gürteln und Schnallen. Plane nach Verklebung mindestens 2 Stunden nicht zusammenlegen oder beanspruchen.

### Verklebemethode

Wenden Sie die trockene Verklebemethode an. Verwenden Sie kein Reinigungsmittel, kein Wasser oder allgemeine Reinigungsflüssigkeiten. Keine Nassverklebung vornehmen!

### Entfernen

Die 3M Diamond Grade™ Konturmarkierungen sind ein permanent klebendes Produkt. Mit Hitze kann die Oberschicht der Folie entfernt werden, jedoch zum Entfernen des Klebstoffes wird ein lösungsmittelbasierter Entferner benötigt. Prinzipiell ist jedoch ein Entfernen vom Untergrund nicht möglich.

### Reinigung

**Grobreinigung:** Zunächst mit klarem Wasser reinigen, um grobe Verunreinigungen abzuschwemmen.

**Reinigung:** Die eigentliche Reinigung erfolgt mit handwarmem Wasser, dem ein handelsübliches Hausspülmittel in der üblichen Konzentration beigegeben ist, unter Verwendung eines Schwammes oder einer weichen Bürste. Danach die Oberfläche mit Wasser abspülen.

**Hinweise:** Keine Geräte verwenden, die eine schleifende Wirkung (Nylonbürste) ausüben. Keine Lösemittel (z.B. Farbverdünner) einsetzen. Wenn Sie einen Dampf-Hochdruck Reiniger verwenden, sollten sie die folgenden Einschränkungen einhalten: max. Druck von 80 bar, max. Temperatur von 60° C, eine minimale Distanz von 30 cm zwischen Reinigungsdüse und Untergrund und der Reinigungsstrahl sollte nicht stärker als 30° vom rechten Winkel zum Untergrund abweichen.

### Lagerung

**Lagerfähigkeit:** Maximal 1 Jahr nach Auslieferung und unter Einhaltung der Lagerraumbedingungen.

**Lagerraum:** Raumtemperatur, trocken, ohne direkte Sonneneinstrahlung.

Temperaturbereich : 20°C – 24°C

Luftfeuchtigkeit : 40% - 60% relative Luftfeuchtigkeit

**Art der Lagerung:** Folienrollen flachliegend mit Rollenstützen lagern.